

ONDERHOUDSWIJZER

ROYL OIL-1K #4550 / ROYL OIL-2K #4560 Clear/4561 White/4562 Black

Uw mooie vloer heeft met ROYL OIL-1K of ROYL OIL-2K een natuurlijke, duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Met geoliede oppervlakken zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk. Uiteraard moet uw vloer wel onderhouden worden. Want vloeren krijgen veel te verduren. Regelmatig en juist onderhoud is van groot belang en kost gelukkig weinig tijd. Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwischer en lichtvochtig reinigen met ROYL MILDE REINIGER. Naar behoefte dient de vloer (plaatselijk) te worden opgefrist met ROYL ONDERHOUDSOLIE. U kunt uw vloer ook een extra bescherm laag geven door deze te onderhouden met ROYL VLOERZEEP, welke verkrijgbaar is in CLEAR en WIT.

Let op!

Een pas geoliede vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc.	Ontzie de vloer in de tussentijd zoveel mogelijk.
Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen van meubels.	Na een week mag u kleden neerleggen.
Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.	Voorzie stoelen en ander meubilair dat veel verschoven wordt van beschermviltjes of parketwielen.
Gebruik uitsluitend de ROYL onderhoudsproducten, dus geen groene zeep, allesreinigers, ammoniak, azijn of andere reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer aantasten en/of verkleuringen veroorzaken.	Laat gemorste vloeistoffen niet liggen.

Reinigen van uw olievloer

- Stofzuig, wis of veeg de vloer zoveel als nodig is om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen (vuil en zand werken als schuurpapier).
- Reinig uw vloer alleen licht vochtig. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen mop of dweil. Maak hierbij gebruik van ROYL Milde Reiniger of ROYL Vloerzeep. Blijf echter bij één product.

Let op: Voegen, naden en randen van een parketvloer zijn gevoelig voor de inwerking van water. Wees zeer spaarzaam met water om verkleuring en degradatie van de vloer te voorkomen.

Uw olievloer (plaatselijk) opfrissen

- In het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat schraler worden en kan (plaatselijk) worden opgefrist met ROYL Onderhoudsolie. Dit is bij normaal gebruik 1 á 2 maal per jaar voldoende.
- Breng alleen olie aan op een schone ondergrond. De vloer daarom eerst reinigen met ROYL Intensief Reiniger.

Groot onderhoud

Uw vloer kan na verloop van tijd behoefte hebben aan een nieuwe voedende laag ROYL OIL-1K of ROYL OIL-2K.

Wij adviseren u om voor groot onderhoud uw parketteur te bellen voor professioneel advies.

	ROYL ONDERHOUDSOLIE #9090 #9080 watergedragen	ROYL MILDE REINIGER #9110	ROYL VLOERZEEP #9130 Clear #9131 White	ROYL INTENSIEF REINIGER #9120
Matig belastbare vloeren, zoals woon-en slaapkamers.	Ca 1x per jaar Tussentijds zonodig ook plaatselijk.	Naar behoefte 1x per week.	Naar behoefte 1x per week.	Ca 1x per jaar, daarna ROYL ONDERHOUDSOLIE Aanbrengen.
Middelzwaar belastbare vloeren, zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen en kantoren.	Ca 2x per jaar Tussentijds zonodig ook plaatselijk.	Naar behoefte meerdere keren per week.	Naar behoefte Meerdere keren per week.	Ca 2x per jaar daarna ROYL ONDERHOUDSOLIE aanbrengen.
Zwaar belastbare vloeren, zoals restaurants, scholen en winkels.	Zo vaak als nodig. Tussentijds ook plaatselijk.	Naar behoefte, zonodig dagelijks.	Naar behoefte zonodig dagelijks.	Zo vaak als nodig. Daarna ROYL ONDERHOUDSOLIE Aanbrengen.

ONDERHOUDSWIJZER

ROYL OIL-1K #4550 / ROYL OIL-2K #4560 Clear/4561 White/4562 Black

DAGELIJKS	GEBRUIK	OPMERKINGEN
Droog reinigen	Stofzuigen, stofwissen, vegen.	Zand en vuil werken als schuurpapier.
WEKELIJKS		
Droog reinigen	Stofzuigen, stofwissen, vegen	Zand en vuil werken als schuurpapier.
Vochtig reinigen	ROYL MILDE REINIGER 50ml in 5L warm water. Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen. ROYL VLOERZEEP 50ml in 5L warm water. Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen.	Alleen indien nodig vochtig reinigen. Dweil of mop goed uitwringen. Gebruik alleen ROYL MILDE REINIGER of de ROYL VLOERZEEP.
Drogen	Oppervlak goed laten drogen.	
JAARLIJKS OF PERIODIEK ONDERHOUD		
Droog reinigen	Stofzuigen	Hele vloer
Intensief reinigen	ROYL INTENSIEF REINIGER 200ml in 5L warm water. Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen. Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met schoon water. De dweil/mop geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen.	Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen. Dweil of mop goed uitwringen.
Verwijderen van vlekken	Intensief reinigen met ROYL INTENSIEF REINIGER. Vlek afwrijven met schuurspoons met LINOTYN of zuivere GOMTERPETIJJN. Aanbrengen van ROYL ONDERHOUDSOLIE (zie hieronder plaatselijk bijwerken).	Alleen toepassen wanneer de vlek niet met regulier onderhoud verdwijnt. Bij diepe verkleuringen of vlekken raadpleeg uw parketteur.
Plaatselijk bijwerken	ROYL ONDERHOUDSOLIE sprenkelen op een schuurspoons en intensief in het oppervlak wrijven. Na aanbrengen olie, droogwrijven met een pluivrije katoenen doek.	Olie moet ten aller tijde ragdun worden aangebracht. De uitgewreven olie mag niet meer plakken of glimmen. Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen.
Drogen	Oppervlak goed laten drogen.	Een intensief gereinigd oppervlak moet daarna te aller tijde weer gevoed worden met ROYL ONDERHOUDSOLIE.
Aanbrengen onderhoudsolie	ROYL ONDERHOUDSOLIE sprenkelen op een schuurspoons en intensief in het oppervlak wrijven. Na aanbrengen olie uitwrijven met pluivrije katoenen doek. Katoenen doeken en sponsen uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien.	Olie hoort in de vloer en niet op de vloer. Olie moet te aller tijde ragdun worden aangebracht. Het oppervlak mag na droogwrijven niet meer plakken of glimmen. Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen.
Renovatie	Een nieuwe laag ROYL OIL-1K of ROYL OIL2K. Bij voorkeur aan laten brengen door de parketteur.	



Let op: Wegens gevaar van zelfontbranding door broei, doeken, pads en dergelijke, die met olie of was in aanraking zijn gekomen, los en uitgevouwen buiten laten drogen of nat maken en afvoeren in goed gesloten plastic zak.