



Artikel		04872 - Brede visgraat boterkoek
Materiaal		Watervaste rigid kern, PVC toplaag, IXPE-ondervloer
Afmeting		72 cm x 18 cm
Pakinhoud		2,07 m ²
Totale dikte		7 mm
Dikte slijtlaag		0,55 mm
Afwerking toplaag		Urethaan met keramiekkorrel (ECB) met Ultra-Fresh
Oppervlaktestructuur		Embossed in register
V-groef		4-zijdige microvelling
Verbinding		Klik / fold-down
Ftalaatvrij		Ja
Gebruiksklasse huishoudelijk		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
Gebruiksklasse commercieel		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
Garantie huishoudelijk		15 jaar
Garantie commercieel		10 jaar
Productienorm		EN ISO 10582
Vloerverwarming (R-waarde m ² K/W)		EN 12664 0,088 m ² K/W
Brandklasse		EN 13501-1 Bfl-s1
Formaldehyde-emissie		EN 717-1 Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m ³
Slipweerstand		EN 13893 + EN 14041 Klasse DS: μ ≥ 0,30
Vlekgevoeligheid		438-2 Groep 1, uitsluitend 10 minuten
UV-lichtbestendigheid		EN ISO 105 - B02 Klasse ≥ 8
Belasting door bureaustoelen		EN 425 Typ W, geen zichtbare verandering
Afdruk na constante belasting		EN 433 Restindruk ≤ 0,2 mm
Verplaatsing meubelpoten		EN 424 Geen zichtbare verandering
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999 ≤ 0,25%
Antimicrobiële werking		ISO 22196 Antibacterieel (Ultra-Fresh)