

- Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar
- Verwijdert hardnekkig vuil, was, vet, zeepresten, olie en oude polishlagen
- Reinigt grondig en hygiënisch
- Biologisch afbreekbaar

PRODUCT

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor het ontvetten van harde vloerbekleding.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Mengsel van oppervlakte actieve stoffen
Vaste stofgehalte	: ca. 30%
Soortelijk gewicht (20 °C)	: 1,03 g/cm ³
Viscositeit	: vloeibaar ca. 250 mPa.s.
pH waarde (25°C)	: 12
Min. verwerkingstemperatuur (MFT)	: +5°C
Kleur	: transparant
Geur	: lichte ammoniageur
Verbruik	: 10–40 m ² /l, afh. van de verdunning en de verontreiniging

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

C180 kan gebruikt worden voor het voorbereiden/reinigen van alle harde vloerbekledingen zoals keramische vloeren, geglaazuurde of ongeglaazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertin, terrazzo etc. voorafgaand aan het plaatsen van parketvloeren. Bij het plaatsen van een parketvloer op ondergronden uit harde vloerbekleding is het noodzakelijk de bestaande vloer eerst goed te reinigen/ontvetten en te ontdoen van onderhoudsmiddelen zoals bijvoorbeeld oude was-, en polishlagen.

VERWERKING

Verwijder bij aanvang van de werkzaamheden al het losse vuil en stof met behulp van een industriële stofzuiger. Floor Deep Cleaner kan puur of verdund gebruikt worden (max. 1:4 met (lauw) water). Breng het mengsel overvloedig op de ondergrond aan en verdeel het gelijkmatig over de vloer met behulp van een roterende schuurborstel. Vergeet hierbij niet de hoeken en langs plinten omdat doorgaans daar de polishlaag het dikst aangebracht is. Laat C180 minimaal 5 minuten inwerken en laat deze niet opdrogen. Schuur goed met een roterende schuurborstel totdat alle verontreinigingen en/of de oude polishlaag verwijderd is. Droog de vloer met behulp van een waterstofzuiger. Indien niet alle verontreinigingen en polishlagen verwijderd zijn de handeling herhalen. Spoel de vloer minimaal tweemaal goed na met zuiver (lauw) water en spoel de dweil geregeld uit. Wacht met verlijmen totdat de vloer volledig droog is.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
159259	Kan	5l	1



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.