

Technisch Informatie Blad

STEP Parketgrondlak Naturel #6090



Toepassing:

Watergedragen isolerende grondlak. Geeft een licht natuurlijke uitstraling aan onbehandeld hout. Gebruik voor echt onbehandelde uitstraling SKYLT of gebruik voor een juist warmere uitstraling STEP Parketgrondlak Warm. Geschikt voor onbehandeld hout. Vergeelt niet en vermindert kantenverlijming. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Houtsoorten met (zoute) inhoudsstoffen zoals Kambala, Afzelia en Basralocus behandelen met STEP Kambala Primer. Zie de WERKWIJZER STEP voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend.
Geur	Mild
Vastestof	34 VOL %
pH	8
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8-10 m ² per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	2 – 3 uur

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5260333; EAN 8716544037335 (doos = 12x1ltr)

4 liter can; art.nr. 5260339; EAN 8716544037328 (doos = 4 x 4 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.